



STIRO SAFE / STIRO SAFE ULTRA

Препараты для предотвращения и удаления "закрасов" на текстиле

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Препараты для предотвращения миграции нестойких красителей.
- В ряде случаев позволяют восстановить закрашенные текстильные изделия.

Изготовлено в соответствии с ТУ № 2383-025-68156989-2016.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ: подходит для всех типов изделий.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: в случае застарелых закрашенных участков, либо закрепленных при неправильной обработке, выведение пятен становится практически невозможно.

СОСТАВ: водный раствор полимеров.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

ВАЖНО! В случае очень нестойких красителей данный препарат добавляется также в процессе полосканий.

Препарат PLEX® Stiro Safe Ultra применяется для более сложных проблем и в тех же концентрациях, что PLEX® Stiro Safe:

Цель	Загрузка	Температурный режим (°C)	Дополнительные замечания
Для предотвращения миграции красителей в процессе стирки	20,0-30,0 мл на 1 кг загрузки	Согласно программе	Одновременно с другими моющими средствами
Для предотвращения миграции красителей при предварительной зачистке в воде	10,0-30,0 мл на 1 литр раствора зачистки	30	Использование совместно с другими препаратами PLEX® Lavaclean/ Tiffany/ Lavaclean Premium
Для удаления уже образовавшихся "закрасов" в ванне (недавних, появившихся в процессе стирки или чистки на предприятии)	40-100 мл на 10 литров воды	30	Немедленное замачивание от 1 до 4-х часов в ванне с последующим полосканием
Для удаления старых "закрасов", принятых у потребителя или появившихся из-за несвоевременного решения проблемы	Нанесение в чистом виде на пятно или разведение до 1 к 3 с водой, далее замачивание	30-40 (зависит от разрешенной температуры обработки)	Немедленное замачивание от 1 до 4 ч в ванне с последующим полосканием. Рекомендуется механическая обработка. Рекомендуется использование PLEX® Antispot 2 или 3

* Возможно использование для удаления "закрасов" на ковровых покрытиях. Рекомендации по применению аналогичные.